




Stellt alles in den Schatten.

Technischer Beschrieb Aluminium-Fensterladen

Schweizer Qualitätsprodukt



Material:

Stranggepresste, solide Aluminium-Hohlkammerprofile.

Profile:

Rahmen: Hohlkammerprofil stranggepresst
70 x 30 x 1.5 / 2.0 mm

Querfries: Hohlkammerprofil stranggepresst
70 x 30 x 1.5 / 2.0 mm

Füllungen: plane Füllung aus 3 mm Aluminiumplatte, gegen Rahmenprofil mit speziellem Zierleistenprofil abgeschlossen

Feste Lamellen Typ 1 und bewegliche Typ 11:

Flachovalrohre längsnahtgeschweisst, mit hoher Druckfestigkeit 50 x 10 x 0.9 / 1.5 mm

Bewegliche Lamellen Typ 9 und Typ 91:

Hohlkammerprofil stranggepresst 80 x 13 x 1.5 mm

Einzigartige Stabilität:

Die Druckguss-Eckverstärker sind für die unübertroffene Stabilität der Fensterladen verantwortlich. Dadurch ist die grösstmögliche Festigkeit und Massgenauigkeit garantiert.

Querlamellen:

Die Lamellen sind stranggepresst oder längsnahtgeschweisst und seitlich druckfest direkt in die Rahmenprofile eingelassen. Alle beweglichen Lamellen seitlich mit Deckeln aus Aluminium-Druckguss geschlossen.

Ladenfalz:

Wo bauseits kein Ladenfalz vorhanden ist, können die Läden mit Deckwinkeln oder Deckleisten versehen werden. Beim Rahmenprofil Lupo Fix sind die Deckwinkel seitlich und oben bereits integriert.

Beschläge:

Alle auf die Fensterladen montierten Beschläge werden in der Flügelfarbe pulverbeschichtet. Die Ladenbänder aus hochfestem Aluminium werden je nach Bausituation einzeln angefertigt. Bei einer Ladenhöhe ab 190 cm wird zusätzlich ein drittes Ladenband vorgesehen.

Lackierung:

Elektrostatische Pulverbeschichtung mit Polyester-Pulverlack bei 190°C, gewährleistet optimalen Oberflächenschutz. Aludine-Vorbehandlung: Entfetten-Spülen-Beizen-Standspülen-Fliessspülen-Chromatieren-Spülen-Trocknen.

Farben:

Grosse Anzahl an Standardfarben. Über 1000 Sonderfarben nach RAL- oder NCS-Farbkarte möglich. Die Farben sind weitgehend unempfindlich gegen Ultraviolettstrahlung.

Spezialausführungen:

Asymmetrische Ausführungen in jeder Art. Flügel mit Rundbogen, Halbbogen, Abschrägungen usw. nach Mass. Alle Profile in mm. Änderungen vorbehalten.


Wolf Storen AG
Simon Frick-Strasse
CH-9466 Sennwald

Telefon 081 750 42 50
Telefax 081 750 42 51
info@wolf-storen.ch


Wolf Stores SA
Route de la Mortigue 1
CH-1072 Forel (Lavaux)

Téléphone 021 963 11 90
Téléfax 021 963 83 06
info@wolf-stores.ch


Ladentypen




Typ 1: Starr und direkt in den Rahmen eingelassene Lamellen, ganze Flügelhöhe, ohne zusätzliche Hilfsleisten. Der Abstand der Lamellen ist variabel je nach Flügelhöhe, Anfangs- und Endlamelle liegen lückenlos am Rahmen, ohne zusätzliche Abdeckleisten




Typ 2: Wie Typ 1, jedoch mit Querfries in beliebiger Höhe




Typ 3: Feste Lamellen mit Querfries in beliebiger Höhe und planer Füllung




Typ 6: Flügel mit festen Lamellen wie Typ 1, jedoch in einen ausstellbaren Zwischenrahmen eingebaut




Typ 11: Flügel mit verstellbaren, beweglichen Lamellen 50 x 10 mm, mit seitlichen Alu-Druckgussdeckeln. Ladenhöhe bis maximal 180 cm Höhe, darüber Typ 21 oder Typ 31



Typ 21: Bewegliche Lamellen wie Typ 11, jedoch mit Querfries in beliebiger Höhe und festen Lamellen unten




Typ 31: Bewegliche Lamellen wie Typ 11, jedoch mit Querfries in beliebiger Höhe und planer Füllung unten




Typ 9F: Flügel mit festen Lamellen 80 x 13 mm. Kein Lichtspalt zwischen den einzelnen Lamellen

Typ 9FS: Flügel mit festen Lamellen 80 x 13 mm. Mit Lichtspalt zwischen den einzelnen Lamellen




Typ 91F: Flügel mit festen Lamellen 80 x 13 mm, Querfries in beliebiger Höhe und planer Füllung unten


Typ 91FS: Flügel mit festen Lamellen 80 x 13 mm mit Lichtspalt zwischen den einzelnen Lamellen, Querfries in beliebiger Höhe, plane Füllung unten




Typ 9FH: Heimatschutz - Flügel mit festen Lamellen 80 x 13 mm. Lamellen leicht in Rahmenprofil eingefräst. Mit leichter Neigung und Lichtspalt zwischen den einzelnen Lamellen




Typ 91FH: wie Typ 9FH jedoch mit planer Füllung unten




Typ 9: Flügel mit verstellbaren, beweglichen Lamellen 80 x 13 mm mit seitlichen Alu-Druckgussdeckeln, ohne Lippengummi. Ladenhöhe bis maximal 180 cm Höhe, darüber Typ 91




Typ 91: Bewegliche Lamellen wie Typ 9, jedoch mit Querfries in beliebiger Höhe und planer Füllung unten




Typ 9Q: Bewegliche Lamellen wie Typ 9, jedoch mit Querfries in beliebiger Höhe und durchgehender Zugstange




Typ 9Q9: Oben und unten bewegliche Lamellen wie Typ 9, jedoch mit Querfries in beliebiger Höhe und zwei separaten Zugstangen oben und unten




Typ 9Q9FS: Oben bewegliche Lamellen Typ 9, mit Querfries in beliebiger Höhe und unten feste Lamellen Typ 9FS mit Lichtspalt zwischen einzelnen Lamellen



Typ 4: Plane Füllung auf ganzer Flügelhöhe, ohne Lamellen




Typ 5: Wie Typ 4, jedoch mit Querfries in beliebiger Höhe und planer Füllung oben und unten




Typ 40WQ: Flügel mit 2 mm Alu-Wannen, mit Vertikalrillen, waagrecht mit zwei Querprofilen befestigt, ohne Eckverstärkung nur mit 2 mm Verbindungsprofilen Wanne zu Wanne (Variante ohne Querprofile = Typ 40W)



Typ 41WQ: Wie Typ 40WQ, jedoch ohne Vertikalrillen (Variante ohne Querprofile = Typ 41W)



Typ 41R: Flügel beidseitig mit planer Füllung aus 2mm Aluminiumplatte. Mit sichtbarem Rahmenprofil und mit seitlich geschlossenen Querprofilen. Normquerfries aufgesetzt 60 x 20 mm. Positionierung: Unter- oder Oberkant Flügel bis mitte Querfries 140 mm bei neuen Kloben. Bei bestehenden Kloben ist die Positionierung frei wählbar



Typ 40R: Wie Typ 41R, jedoch mit Vertikalrillen